

Product Info

GLE 455.2 Center



Awards



Technische Daten

- Verwendung - Centerlautsprecher
- Prinzip - 2½-Wege geschlossen
- Nenn-/Musikbelastbarkeit - 80 / 140 Watt
- Wirkungsgrad (1 Watt/1m) - 89 db (1 W, 1 m)
- Übertragungsbereich - 30...30.000 Hz
- Übergangsfrequenz - 400 / 3.000 Hz
- Tieftonchassis - 1 x 160 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
- Mitteltonchassis - 1 x 160 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
- Hochtonchassis - 1 x 25 mm, Gewebe
- Impedanz - 4...8 Ohm
- Abmessungen (BxHxT) - 45,5 x 17 x 31 cm
- Gewicht - 7 kg
- Gehäuseausführung 1 - Buche Dekor
- Gehäuseausführung 2 - Esche Dekor schwarz
- Gehäuseausführung 3 - Weiss Dekor
- Gehäuseausführung 4 - Silber Dekor
- Gehäuseausführung 5 - Nussbaum Dekor
- Gehäuseausführung 6 - Mocca weiss
- Lieferbares Zubehör - Lautsprecherständer LS 600.2
- Besonderheiten - Magnetisch abgeschirmt