

# Product Info

## SUB 1200 R



### Technische Daten

- Verwendung - Aktives Subwoofersystem
- Prinzip - Bassreflexsystem mit Passivmembran
- Nenn-/Musikleistung - 500 / 750 Watt
- Übertragungsbereich - 18...200 Hz
- Übergangsfrequenz - 50...200 Hz (regelbar)
- Tieftonchassis - 1 x 310 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
- Abmessungen (BxHxT) - 36 x 47,5 x 50 cm
- Gewicht - 26,7 kg
- Gehäuseausführung 1 - Lack schwarz "high gloss"
- Gehäuseausführung 2 - Lack weiss "high gloss"
- Gehäuseausführung 3 - Lack titan "high gloss"
- Besonderheiten - Audiophiles, aktives Subwoofersystem,  
Aufwendige Innenkreuzversteifung,  
Bassreflexsystem mit Passivtreiber,  
DSP für Frequenzmanagement, größere Bandbreite und maximalen Schalldruck,  
Dualband-Limiter für frequenzselektive unauffällige Soft Clipping Limitierung,  
Ein- und Ausschaltautomatik,  
Funk-Fernbedienung (inkl. Batterie),  
Funkfernbedienung mit integrierter LED-Anzeige für ultimativen Bedienungskomfort,  
Gehäuseoberfläche in hochwertigem "High Gloss",  
High- und Low-Level Eingänge,  
Langhubtieftonsysteme mit Wave-Sicke,  
Leistungsaufnahme im Stand-By Modus kleiner 1,0 Watt,  
Leistungsstarke Digitalendstufe mit einer Leistung von bis zu 750 Watt,  
Low Level Durchschleif-Ausgänge,

Membranen im stabilen Alu-Graphit Sandwichaufbau,  
Neu dimensionierte Magnetantriebe,  
Regelbare Übernahmefrequenz, Phase und Volume,  
SC-Technologie,  
Schaltnetzteil für potente Stromversorgung,  
Schwarze Stoffbespannung als Frontabdeckung,  
Vierfach schaltbare Room Compensation

## Awards

