

Product Info

SUB 8



Technische Daten

- Verwendung - Aktives Subwoofersystem
- Prinzip - Bassreflexsystem
- Nenn-/Musikleistung - 200 / 250 Watt
- Übertragungsbereich - 25...200 Hz
- Übergangsfrequenz - 50...200 Hz (regelbar)
- Tieftonchassis - 1 x 220 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
- Abmessungen (BxHxT) - 27,5 x 38,5 x 40 cm
- Gewicht - 11,8 kg
- Gehäuseausführung 1 - Schwarz Dekor
- Gehäuseausführung 2 - Silber Dekor
- Gehäuseausführung 3 - Weiss Dekor
- Besonderheiten - Aktiv Subwoofer im Cube-Design,
Aufwendige Innenkreuzversteifung,
Bassreflexöffnung in "downport" Anordnung,
Dreifach schaltbare Room Compensation,
DSP für Frequenzmanagement, größere Bandbreite und maximalen Schalldruck,
Dualband-Limiter für frequenzselektive unauffällige Soft Clipping Limitierung,
Ein- und Ausschaltautomatik,
High- und Low-Level Eingänge,
Kompakte Digitalendstufen mit hoher Ausgangsleistung,
Langhubtieftonsysteme mit Wave-Sicke,
Leistungsaufnahme im Stand-By Modus kleiner 1,0 Watt,
Low Level Durchschleif-Ausgänge,
Membranen im stabilen Alu-Graphit Sandwichaufbau,
Neu dimensionierte Magnetantriebe,

Regelbare Übernahmefrequenz, Phase und Volume,
Robustes Metallgitter als Frontabdeckung,
SC-Technologie,
Schaltnetzteil für potente Stromversorgung

Awards

