

Product Info

Movie CD 2000.2

Technische Daten

- Verwendung - Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
- Prinzip - Satelliten: 2½-Wege Bassreflexsystem
Center: 2½-Wege geschlossen
Surround: 2-Wege geschlossen
Subwoofer: geschlossen
- Nenn-/Musikbelastbarkeit - Satelliten: 90 / 150 Watt
Center: 70 / 130 Watt
Surround: 50 / 120 Watt
- Musikleistung - Subwoofer: 250 Watt
- Übertragungsbereich - Satelliten: 40...30.000 Hz
Center: 45...30.000 Hz
Surround: 45...30.000 Hz
Subwoofer: 30...200 Hz
- Übergangsfrequenz - Satelliten: 400 / 3.300 Hz
Center: 400 / 3.500 Hz
Surround: 3.900 Hz
Subwoofer: 55...200 Hz (regelbar)
- Tieftonchassis - Satelliten: 2 x 110 mm, Aluminium
Center: 1 x 110 mm, Aluminium
Surround: 1 x 110 mm, Aluminium
Subwoofer: 1 x 220 mm, Cellulose/Graphit
- Mitteltonchassis - Satelliten: 2 x 110 mm, Aluminium
Center: 1 x 110 mm, Aluminium
- Hochtonchassis - Satelliten: 1 x Satelliten: 25 mm, Aluminium
Center: 1 x Center: 25 mm, Aluminium
Surround: 1 x Surround: 25 mm, Aluminium
- Impedanz - 4...8 Ohm
- Abmessungen (BxHxT) - Satelliten: 14 x 110 x 10 cm
Center: 43 x 14 x 10 cm
Surround: 14 x 22 x 10 cm
Subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm
- Gewicht - Satelliten: 9,3 kg
Center: 3,5 kg
Surround: 2,0 kg
Subwoofer: 9 kg
- Besonderheiten - Satelliten:
Magnetisch abgeschirmt, Standfuss aus Aluminium-Druckguss
Center:
Magnetisch abgeschirmt, Polymersicherung, Tischständer im Lieferumfang enthalten, Wandhalter im Lieferumfang enthalten
Surround:
Magnetisch abgeschirmt, Polymersicherung, Wandhalter im Lieferumfang enthalten
Subwoofer:
Downfire Woofer, Dreifach schaltbare Room Compensation, Regelbare Phasenanpassung, Regelbare Übergangsfrequenz, F

