

# Product Info

## Movie CD 2000.2

### Informations Techniques

- Type - Système Home Cinéma avec Subwoofer Actif
- Engineering - Avant: 2½-way Système bass-reflex  
Centrale: 2½-way Système fermé  
Surround: 2-way Système fermé  
Caisson de grave: Système fermé
- Alimentation Nom. /Musicale - Avant: 90 / 150 watts  
Centrale: 70 / 130 watts  
Surround: 50 / 120 watts
- Sortie musicale - Caisson de grave: 250 watts
- Réponse en fréquence - Avant: 40...30.000 Hz  
Centrale: 45...30.000 Hz  
Surround: 45...30.000 Hz  
Caisson de grave: 30...200 Hz
- Fréquence Crossover - Avant: 400 / 3.300 Hz  
Centrale: 400 / 3.500 Hz  
Surround: 3.900 Hz  
Caisson de grave: 55...200 Hz (ajustable)
- Woofers - Avant: 2 x 110 mm, Aluminium  
Centrale: 1 x 110 mm, Aluminium  
Surround: 1 x 110 mm, Aluminium  
Caisson de grave: 1 x 220 mm, Cellulose/Graphite
- Midrange - Avant: 2 x 110 mm, Aluminium  
Centrale: 1 x 110 mm, Aluminium
- Tweeter - Avant: 1 x Avant: 25 mm, Aluminium  
Centrale: 1 x Centrale: 25 mm, Aluminium  
Surround: 1 x Surround: 25 mm, Aluminium
- Impédance nominale - 4...8 ohms
- Dimensions (LxHxl) - Avant: 14 x 110 x 10 cm  
Centrale: 43 x 14 x 10 cm  
Surround: 14 x 22 x 10 cm  
Caisson de grave: 27 x 33,5 x 29 cm
- Poids - Avant: 9,3 kg  
Centrale: 3,5 kg  
Surround: 2,0 kg  
Caisson de grave: 9 kg
- Spécificités - Avant:  
Blindage magnétique, Embase du haut parleur en aluminium  
Centrale:  
Blindage magnétique, Circuit de protection Polymer, Stand supérieur inclus, Supports muraux inclus  
Surround:  
Blindage magnétique, Circuit de protection Polymer, Supports muraux inclus  
Caisson de grave:  
Grave Downfire, , Ajustement de phase réglable, Fréquence de coupure réglable, Réglage niveau des Basse, Technologie S

