

Product Info

Movie CD 1500.2

Dato tecnico

- Tipo - Satelliti / Diffusore per canale centrale: due vie, cassa chiusa/subwoofer attivo: sistema passabanda
- Principio di progettazione - Frontale: 2½-via Sistema bass reflex
Centrale: 2½-via cassa chiusa
Surround: 2-via cassa chiusa
Subwoofer: cassa chiusa
- Potenza nominale/musicale applicabile - Frontale: 80 / 140 watt
Centrale: 60 / 100 watt
Surround: 45 / 100 watt
- Uscita musicale - Subwoofer: 250 watt
- Risposta di frequenza - Frontale: 45...25.000 Hz
Centrale: 50...25.000 Hz
Surround: 60...25.000 Hz
Subwoofer: 25...200 Hz
- Frequenza di Crossover - Frontale: 400 / 3.500 Hz
Centrale: 400 / 3.500 Hz
Surround: 3.900 Hz
Subwoofer: 55...200 Hz (regolabile)
- Woofers - Frontale: 2 x 80 mm, Alluminio
Centrale: 2 x 80 mm, Alluminio
Surround: 1 x 80 mm, Alluminio
Subwoofer: 1 x 220 mm, Cellulosa/grafite
- Midrange - Frontale: 2 x 80 mm, Alluminio
Centrale: 2 x 80 mm, Alluminio
- Tweeter - Frontale: 1 x Frontale: 15 mm, Alluminio
Centrale: 1 x Centrale: 15 mm, Alluminio
Surround: 1 x Surround: 15 mm, Alluminio
- Impedenza nominale - 4...8 ohms
- Dimensioni (LxAxP) - Frontale: 9 x 103 x 9 cm
Centrale: 43 x 9 x 9 cm
Surround: 9 x 14 x 9 cm
Subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm
- Peso - Frontale: 8,7 kg
Centrale: 3,4 kg
Surround: 1,3 kg
Subwoofer: 9 kg
- Caratteristiche speciali - Frontale:
Schermato magneticamente, Stand per diffusori in pressofusione d'alluminio
Centrale:
Schermato magneticamente, Staffe da muro incluse
Surround:
Schermato magneticamente, Protezione polymer, Staffe da muro incluse
Subwoofer:
Woofers ad emissione verso il basso, Adattamento di fase regolabile, Frequenza di crossover regolabile, Livello dei bassi regolabile

