

Product Info

Movie CD 202.2

Dato tecnico

- Tipo - Satelliti / Diffusore per canale centrale: due vie, cassa chiusa/subwoofer attivo: sistema passabanda
- Principio di progettazione - Frontale: 2-via cassa chiusa
Centrale: 2½-via cassa chiusa
Surround: 2-via cassa chiusa
Subwoofer: cassa chiusa
- Potenza nominale/musicale applicabile - Frontale: 50 / 120 watt
Centrale: 70 / 130 watt
Surround: 50 / 120 watt
- Uscita musicale - Subwoofer: 250 watt
- Risposta di frequenza - Frontale: 45...30.000 Hz
Centrale: 45...30.000 Hz
Surround: 45...30.000 Hz
Subwoofer: 25...200 Hz
- Frequenza di Crossover - Frontale: 3.900 Hz
Centrale: 400 / 3.500 Hz
Surround: 3.900 Hz
Subwoofer: 55...200 Hz (regolabile)
- Woofers - Frontale: 1 x 110 mm, Alluminio
Centrale: 1 x 110 mm, Alluminio
Surround: 1 x 110 mm, Alluminio
Subwoofer: 1 x 220 mm, Cellulosa/grafite
- Midrange - Centrale: 1 x 110 mm, Alluminio
- Tweeter - Frontale: 1 x Frontale: 25 mm, Alluminio
Centrale: 25 mm, Alluminio
Surround: 25 mm, Alluminio
- Impedenza nominale - 4...8 ohms
- Dimensioni (LxAxP) - Frontale: 14 x 22 x 10 cm
Centrale: 43 x 14 x 10 cm
Surround: 14 x 22 x 10 cm
Subwoofer: 25,5 x 45 x 37 cm
- Peso - Frontale: 2,0 kg
Centrale: 3,5 kg
Surround: 2,0 kg
Subwoofer: 9 kg
- Caratteristiche speciali - Frontale:
Schermato magneticamente, Protezione polymer, Staffe da muro incluse
Centrale:
Schermato magneticamente
Surround:
Protezione polymer, Staffe da muro incluse
Subwoofer:
Woofers ad emissione verso il basso, , Adattamento di fase regolabile, Frequenza di crossover regolabile, Livello dei bassi regolabile

