

Product Info

Movie 85 CX

Technische gegevens

- Type - Satellieten/Centerspeaker/Actief subwoofersysteem
- Ontwerpprincipe - Front: 2-weg gesloten
Center: 2-weg gesloten
Surround: 2-weg gesloten
Subwoofer: Bandfiltersysteem
- Systempower - 100 watts
- Frequentiebereik - Front: 120...25.000 Hz
Center: 120...25.000 Hz
Surround: 120...25.000 Hz
Subwoofer: 38...140 Hz
- Kantelfrequentie - Front: 5.000 Hz
Center: 5.000 Hz
Surround: 5.000 Hz
Subwoofer: 80...140 Hz (regelbaar)
- Woofer - Front: 1 x 80 mm, Aluminium finish
Center: 2 x 80 mm, Aluminium finish
Surround: 1 x 80 mm, Aluminium finish
Subwoofer: 1 x 165 mm, Aluminium finish
- Tweeter - Front: 1 x 15 mm, aluminium
Center: 15 mm, aluminium
Surround: 15 mm, aluminium
- Nominale Impedantie - 4...8 ohm
- Afmetingen (BxHxD) - Front: 9 x 9 x 10 cm
Center: 19,5 x 9 x 10 cm
Surround: 9 x 9 x 10 cm
Subwoofer: 23 x 36 x 42 cm
- Gewicht - Front: 0,8 kg
Center: 1,5 kg
Surround: 0,8 kg
Subwoofer: 10,3 kg
- Speciale mogelijkheden - Front:
Coax-systeem, Magnetisch afgeschermd, Inclusief muurbeugel
Center:
Magnetisch afgeschermd, Inclusief muurbeugel
Surround:
Coax-systeem, Magnetisch afgeschermd, Inclusief muurbeugel
Subwoofer:
Regelbare kantelfrequentie, Regelbaar basniveau, SC-techniek

