

Product Info

Movie CD 1000

Technische gegevens

- Type - Satellieten/Centerspeaker/Actief subwoofersysteem
- Ontwerpprincipe - Front: 2½-weg Basreflexsysteem
Center: 2-weg gesloten
Surround: 2-weg gesloten
Subwoofer: Bandfiltersysteem
- Nom. /Muziekvermogen - Front: 70 / 120 watts
Center: 45 / 100 watts
Surround: 45 / 100 watts
- Muziekvermogen - Subwoofer: 100 watts
- Frequentiebereik - Front: 50...25.000 Hz
Center: 80...25.000 Hz
Surround: 80...25.000 Hz
Subwoofer: 33...140 Hz
- Kantelfrequentie - Front: 400 / 3.500 Hz
Center: 3.900 Hz
Surround: 3.900 Hz
Subwoofer: 80...140 Hz (regelbaar)
- Woofers - Front: 2 x 80 mm, aluminium
Center: 2 x 80 mm, aluminium
Surround: 1 x 80 mm, aluminium
Subwoofer: 1 x 200 mm, aluminium
- Midrange - Front: 2 x 80 mm, aluminium
- Tweeter - Front: 1 x Front: 15 mm, aluminium
Center: 1 x Center: 15 mm, aluminium
Surround: 1 x Surround: 15 mm, aluminium
- Nominale Impedantie - 4...8 ohm
- Afmetingen (BxHxD) - Front: 9 x 103 x 10 cm
Center: 22 x 9 x 10 cm
Surround: 9 x 13,5 x 10 cm
Subwoofer: 24 x 42,5 x 42 cm
- Gewicht - Front: 8,6 kg
Center: 1,7 kg
Surround: 1,0 kg
Subwoofer: 10,4 kg
- Speciale mogelijkheden - Front:
Magnetisch afgeschermd, Polymer systeembeveiliging, Aluminium luidsprekerbasis
Center:
Magnetisch afgeschermd
Surround:
Magnetisch afgeschermd, Polymer systeembeveiliging, Inclusief muurbeugel
Subwoofer:
Regelbare kantelfrequentie, Regelbaar basniveau, SC-techniek

