

# Product Info

## Movie CD 1500.2

### Technische gegevens

- Type - Satellieten/Centerspeaker/Actief subwoofersysteem
- Ontwerpprincipe - Front: 2½-weg Basreflexsysteem  
Center: 2½-weg gesloten  
Surround: 2-weg gesloten  
Subwoofer: gesloten
- Nom. /Muziekvermogen - Front: 80 / 140 watts  
Center: 60 / 100 watts  
Surround: 45 / 100 watts
- Muziekvermogen - Subwoofer: 250 watts
- Frequentiebereik - Front: 45...25.000 Hz  
Center: 50...25.000 Hz  
Surround: 60...25.000 Hz  
Subwoofer: 25...200 Hz
- Kantelfrequentie - Front: 400 / 3.500 Hz  
Center: 400 / 3.500 Hz  
Surround: 3.900 Hz  
Subwoofer: 55...200 Hz (regelbaar)
- Woofers - Front: 2 x 80 mm, aluminium  
Center: 2 x 80 mm, aluminium  
Surround: 1 x 80 mm, aluminium  
Subwoofer: 1 x 220 mm, Cellulose/grafiet
- Midrange - Front: 2 x 80 mm, aluminium  
Center: 2 x 80 mm, aluminium
- Tweeter - Front: 1 x Front: 15 mm, aluminium  
Center: 1 x Center: 15 mm, aluminium  
Surround: 1 x Surround: 15 mm, aluminium
- Nominale Impedantie - 4...8 ohm
- Afmetingen (BxHxD) - Front: 9 x 103 x 9 cm  
Center: 43 x 9 x 9 cm  
Surround: 9 x 14 x 9 cm  
Subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm
- Gewicht - Front: 8,7 kg  
Center: 3,4 kg  
Surround: 1,3 kg  
Subwoofer: 9 kg
- Speciale mogelijkheden - Front:  
Magnetisch afgeschermd, Aluminium luidsprekerbasis  
Center:  
Magnetisch afgeschermd, Inclusief muurbeugel  
Surround:  
Magnetisch afgeschermd, Polymer systeembeveiliging, Inclusief muurbeugel  
Subwoofer:  
Downfire systeem, , Regelbare faseaanpassing, Regelbare kantelfrequentie, Regelbaar basniveau, SC-techniek

