

Product Info

Movie CD 1500

Technische gegevens

- Type - Satellieten/Centerspeaker/Actief subwoofersysteem
- Ontwerpprincipe - Front: 2½-weg Basreflexsysteem
Center: 2½-weg gesloten
Surround: 2-weg gesloten
Subwoofer: Basreflexsysteem
- Nom. /Muziekvermogen - Front: 80 / 140 watts
Center: 60 / 100 watts
Surround: 45 / 100 watts
- Muziekvermogen - Subwoofer: 150 watts
- Frequentiebereik - Front: 45...25.000 Hz
Center: 50...25.000 Hz
Surround: 60...25.000 Hz
Subwoofer: 25...200 Hz
- Kantelfrequentie - Front: 400 / 3.500 Hz
Center: 400 / 3.500 Hz
Surround: 3.900 Hz
Subwoofer: 55...200 Hz (regelbaar)
- Woofers - Front: 2 x 80 mm, aluminium
Center: 2 x 80 mm, aluminium
Surround: 1 x 80 mm, aluminium
Subwoofer: 1 x 220 mm, aluminium
- Midrange - Front: 2 x 80 mm, aluminium
Center: 2 x 80 mm, aluminium
- Tweeter - Front: 1 x Front: 15 mm, aluminium
Center: 1 x Center: 15 mm, aluminium
Surround: 1 x Surround: 15 mm, aluminium
- Nominale Impedantie - 4...8 ohm
- Afmetingen (BxHxD) - Front: 9 x 103 x 9 cm
Center: 43 x 9 x 9 cm
Surround: 9 x 14 x 9 cm
Subwoofer: 25,5 x 45 x 37 cm
- Gewicht - Front: 8,7 kg
Center: 3,4 kg
Surround: 1,3 kg
Subwoofer: 12,1 kg
- Speciale mogelijkheden - Front:
Magnetisch afgeschermd, Aluminium luidsprekerbasis
Center:
Magnetisch afgeschermd, Inclusief muurbeugel
Surround:
Magnetisch afgeschermd, Polymer systeembeveiliging, Inclusief muurbeugel
Subwoofer:
Downfire systeem, Regelbare faseaanpassing, Regelbare kantelfrequentie, Regelbaar basniveau, SC-techniek



Awards:

