

# Product Info

## Movie CD 2000.2

### Technische gegevens

- Type - Satellieten/Centerspeaker/Actief subwoofersysteem
- Ontwerpprincipe - Front: 2½-weg Basreflexsysteem  
Center: 2½-weg gesloten  
Surround: 2-weg gesloten  
Subwoofer: gesloten
- Nom. /Muziekvermogen - Front: 90 / 150 watts  
Center: 70 / 130 watts  
Surround: 50 / 120 watts
- Muziekvermogen - Subwoofer: 250 watts
- Frequentiebereik - Front: 40...30.000 Hz  
Center: 45...30.000 Hz  
Surround: 45...30.000 Hz  
Subwoofer: 30...200 Hz
- Kantelfrequentie - Front: 400 / 3.300 Hz  
Center: 400 / 3.500 Hz  
Surround: 3.900 Hz  
Subwoofer: 55...200 Hz (regelbaar)
- Woofers - Front: 2 x 110 mm, aluminium  
Center: 1 x 110 mm, aluminium  
Surround: 1 x 110 mm, aluminium  
Subwoofer: 1 x 220 mm, Cellulose/grafiet
- Midrange - Front: 2 x 110 mm, aluminium  
Center: 1 x 110 mm, aluminium
- Tweeter - Front: 1 x Front: 25 mm, aluminium  
Center: 1 x Center: 25 mm, aluminium  
Surround: 1 x Surround: 25 mm, aluminium
- Nominale Impedantie - 4...8 ohm
- Afmetingen (BxHxD) - Front: 14 x 110 x 10 cm  
Center: 43 x 14 x 10 cm  
Surround: 14 x 22 x 10 cm  
Subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm
- Gewicht - Front: 9,3 kg  
Center: 3,5 kg  
Surround: 2,0 kg  
Subwoofer: 9 kg
- Speciale mogelijkheden - Front:  
Magnetisch afgeschermd, Aluminium luidsprekerbasis  
Center:  
Magnetisch afgeschermd, Polymer systeembeveiliging, Inclusief tafelstandaard, Inclusief muurbeugel  
Surround:  
Magnetisch afgeschermd, Polymer systeembeveiliging, Inclusief muurbeugel  
Subwoofer:  
Downfire systeem, , Regelbare faseaanpassing, Regelbare kantelfrequentie, Regelbaar basniveau, SC-techniek

