

Product Info

Movie CD 202.2

Technische gegevens

- Type - Satellieten/Centerspeaker/Actief subwoofersysteem
- Ontwerpprincipe - Front: 2-weg gesloten
Center: 2½-weg gesloten
Surround: 2-weg gesloten
Subwoofer: gesloten
- Nom. /Muziekvermogen - Front: 50 / 120 watts
Center: 70 / 130 watts
Surround: 50 / 120 watts
- Muziekvermogen - Subwoofer: 250 watts
- Frequentiebereik - Front: 45...30.000 Hz
Center: 45...30.000 Hz
Surround: 45...30.000 Hz
Subwoofer: 25...200 Hz
- Kantelfrequentie - Front: 3.900 Hz
Center: 400 / 3.500 Hz
Surround: 3.900 Hz
Subwoofer: 55...200 Hz (regelbaar)
- Woofers - Front: 1 x 110 mm, aluminium
Center: 1 x 110 mm, aluminium
Surround: 1 x 110 mm, aluminium
Subwoofer: 1 x 220 mm, Cellulose/grafiet
- Midrange - Center: 1 x 110 mm, aluminium
- Tweeter - Front: 1 x Front: 25 mm, aluminium
Center: 25 mm, aluminium
Surround: 25 mm, aluminium
- Nominale Impedantie - 4...8 ohm
- Afmetingen (BxHxD) - Front: 14 x 22 x 10 cm
Center: 43 x 14 x 10 cm
Surround: 14 x 22 x 10 cm
Subwoofer: 25,5 x 45 x 37 cm
- Gewicht - Front: 2,0 kg
Center: 3,5 kg
Surround: 2,0 kg
Subwoofer: 9 kg
- Speciale mogelijkheden - Front:
Magnetisch afgeschermd, Polymer systeembeveiliging, Inclusief muurbeugel
Center:
Magnetisch afgeschermd
Surround:
Polymer systeembeveiliging, Inclusief muurbeugel
Subwoofer:
Downfire systeem, , Regelbare faseaanpassing, Regelbare kantelfrequentie, Regelbaar basniveau, SC-techniek

