

Product Info

DM 2

Tekniska data

- Typ - Virtual Surround System
- Princip - Surround: 2-väg sluten låda
Subwoofer: Basreflexsystem
- Nominell effekttålighet - Surround: 45 / 90 watt
- Systemeffekt - 350 watt
- Frekvensområde - Surround: 150...30.000 Hz
Subwoofer: 25...150 Hz
- Delningsfrekvens - Surround: 2.200 Hz
Subwoofer: 150 Hz
- Bas - Subwoofer: 1 x 220 mm,
- Mellanregister - Surround: 1 x 110 mm, aluminium
- Diskant - Surround: 1 x Surround: 25 mm, aluminium-mangan
- Nominell impedans - 4...8 ohm
- Dimensioner (BxHxD) - Surround: 12 x 12 x 13 cm
Subwoofer: 25,5 x 45 x 37 cm
- Vikt - Surround: 1,3 kg
Subwoofer: 12,5 kg
- Tillgängliga tillbehör - Högtalarstativ LS 80.2
Väggållare Cantomount
- Speciella finesser - Surround:
Bordsstativ inkluderat, Väggfästen ingår
- Speciella finesser - 350 watt multikanalsförstärkare, Lärbar fjärr (Infraröd & radio), Sofistikerade Plug & Play lösningar, SC-teknik, Integrerad FM-tuner (RDS), Aktivt 2.1 musik och hemmabiosystem



Awards:



CANTON[®]
German loudspeaker tradition