



## AM 5

**369,00 € \***

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Aktiv-Lautsprecher
Prinzip	2-Wege Bassreflexsystem
Dauer/Peak Leistung	80 / 100 Watt
Maximaler Schalldruck	97 dB SPL
Eingangsempfindlichkeit	10 dBu (2,45 mV), 0 dBu (775 mV), – 6 dBu (390 mV)
Hochpassfilter	50 Hz, 70 Hz, 100 Hz
Höhenanpassung	+ 2 dB, 0 dB, – 2 dB
Mitteltonanpassung	0 dB, – 2 dB, – 4 dB
Bassanpassung	+ 2 dB, 0 dB, – 2 dB
Signal-Rauschabstand (SNR)	95 dB
Gleichtaktunterdrückung (XLR)	71,5 dB
Übertragungsbereich	50...38.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.000 Hz
Tieftonchassis	1 x 115 mm, Aluminium
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Aluminium
Anschluss	1 Cinch (RCA) 1 XLR (symmetrisch)

Ausstattung	aktive Frequenzweiche DSP mit volldigitaler 24 Bit Signalverarbeitung Ein- und Ausschaltautomatik Frequenzganganpassung (Bass-, Mittel-, Hochton) HDF-Gehäuse integrierter Limiter mit Softclipping Weitbereichs-Schaltnetzteil
Abmessungen (BxHxT)	14 x 24 x 16 cm
Gewicht	3,1 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	0,40 Watt
Lieferbares Zubehör	Wandhalterung Cantomount AM Wandhalterung Cantomount U
Kartoninhalt	Canton AM 5 Netzkabel Gerätefüße Bedienungsanleitung