



DM 900

799,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

| | |
|-----------------------------|---|
| Verwendung | 2.1 Virtual Surround System |
| Prinzip | Soundbar: 2-Wege geschlossen Subwoofer: downfire, geschlossen |
| Systemleistung | 400 Watt |
| Übergangsfrequenz | 180 Hz / 3.000 Hz |
| Tieftonchassis | Subwoofer: 1 x 220 mm |
| Mitteltonchassis | 4 x 50 mm |
| Hochtonchassis | 2 x 19 mm, Gewebe |
| Anschluss | 1 Analogeingang (chinch) 1 Bluetooth® 3.0 Schnittstelle (apt-X® Decodierung für Übertragung in CD Qualität) 1 Digitaleingang (coaxial) 1 Digitaleingang (optisch) 1 Subwoofer Ausgang |
| Ausstattung | Bass und Höhenregelung Dolby Digital decoder DTS Digital Surround™ Decoding DTS TruSurround™ Fernbedienung LED Display LipSync Funktion für exakte Sprachsynchronisation Virtual-Surround & Stereo Sound wireless Subwoofer mit robuster 5,8 GHz Funkverbindung zur Soundbar |
| Besonderheiten | 3 Presets für optimale akustische Anpassung an Aufstellungsort einfache Installation - ein Kabel zum TV-Gerät, ein Kabel zur Steckdose kabellose Musikübertragung in CD-Qualität von Tablet oder Smartphone via Bluetooth® Funktechnologie kann mit TV-Fernbedienung gesteuert werden Slim-Line Soundbar mit HDF-Gehäuse (Hoch Dichte Faserplatte) Soundbar mit integrierter Wandhalterung |
| Garantie | 2 Jahre |
| Abmessungen (BxHxT) | Soundbar: 89 x 6 x 6,5 cm Subwoofer: 27 x 33 x 27 cm |
| Gewicht | Soundbar: 2,9 kg Subwoofer: 8,4 kg |
| Leistungsaufnahme (Standby) | Soundbar: 0,39 Watt |
| Kartoninhalt | Canton DM 900 (Soundbar & Subwoofer) Fernbedienung Netzkabel Optisches digitales Audiokabel Koaxiales digitales Audiokabel Analoges Stereo Audiokabel Bedienungsanleitung |