



## Movie 1050.2

**979,00 € \***

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
Prinzip	Front: 2-Wege Bassreflexsystem Center: 2-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: Bandpasssystem
Nenn- / Musikbelastbarkeit	Front: 70 / 120 Watt Center: 50 / 100 Watt Surround: 45 / 100 Watt
Musikleistung	Subwoofer: 120 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)	85 dB
Übertragungsbereich	Front: 50...25.000 Hz Center: 60...25.000 Hz Surround: 80...25.000 Hz Subwoofer: 33...140 Hz
Übergangsfrequenz	Front: 3.500 Hz Center: 3.900 Hz Surround: 3.900 Hz Subwoofer: 80...140 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	Front: 4 x 80 mm, Aluminium Center: 2 x 80 mm, Aluminium Surround: 1 x 80 mm, Aluminium Subwoofer: 1 x 200 mm, Aluminium
Hochtonchassis	Front: 1 x 15 mm, Aluminium Center: 1 x 15 mm, Aluminium Surround: 1 x 15 mm, Aluminium

Besonderheiten	Front: Wandhalter im Lieferumfang enthalten  Surround: Polymersicherung Wandhalter im Lieferumfang enthalten  Subwoofer: Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel SC-Technologie  5 Jahre Garantie für Front-,Center- und Rear- Lautsprecher 2 Jahre Garantie für Subwoofer
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	Front: 9 x 100 x 10 cm Center: 22 x 9 x 10 cm Surround: 9 x 13,8 x 10 cm Subwoofer: 24 x 41 x 42 cm
Gewicht	Front: 4,7 kg Center: 1,2 kg Surround: 0,8 kg Subwoofer: 9,8 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	0,42 Watt
Lieferbares Zubehör	Lautsprecherständer LS 90.2
Kartoninhalt	Canton Movie 1050.2 Wandhalterungen Gerätefüße Bedienungsanleitung