



## Movie 125 MX

**0,01 € \***

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
Prinzip	Front: 2-Wege geschlossen Center: 2-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: Bandpasssystem
Systemleistung	140 Watt
Übergangsfrequenz	Front: 5.000 Hz Center: 5.000 Hz Surround: 5.000 Hz Subwoofer: 80...140 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	Front: 1 x 80 mm, Aluminium-Finish Center: 2 x 80 mm, Aluminium-Finish Surround: 1 x 80 mm, Aluminium-Finish Subwoofer: 1 x 200 mm, Aluminium-Finish
Hochtonchassis	Front: 1 x 15 mm, Aluminium Center: 15 mm, Aluminium Surround: 15 mm, Aluminium

Besonderheiten	Front: Magnetisch abgeschirmt Wandhalter im Lieferumfang enthalten Center: Magnetisch abgeschirmt Surround: Magnetisch abgeschirmt Wandhalter im Lieferumfang enthalten Subwoofer: Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	Front: 9 x 11,5 x 10 cm Center: 19,5 x 9 x 10 cm Surround: 9 x 11,5 x 10 cm Subwoofer: 24 x 42,5 x 42 cm
Gewicht	Front: 0,8 kg Center: 1,5 kg Surround: 0,8 kg Subwoofer: 11,3 kg