



Movie 1550

2.349,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
Prinzip	Front: 2½-Wege Bassreflexsystem Center: 2½-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: geschlossen
Nenn- / Musikbelastbarkeit	Front: 80 / 140 Watt Center: 60 / 150 Watt Surround: 45 / 100 Watt
Nenn- / Musikleistung	Subwoofer: 200 / 250 Watt
Übertragungsbereich	Front: 45...25.000 Hz Center: 50...25.000 Hz Surround: 60...25.000 Hz Subwoofer: 30...200 Hz (regelbar)
Übergangsfrequenz	Front: 400 / 3.500 Hz Center: 400 / 3.500 Hz Surround: 3.900 Hz Subwoofer: 55...200 Hz (regelbar)
Tiefonchassis	Front: 2 x 80 mm, Aluminium Center: 2 x 80 mm, Aluminium Surround: 1 x 80 mm, Aluminium Subwoofer: 1 x 220 mm, Cellulose/Graphit
Hochtonchassis	Front: 1 x 15 mm, Aluminium Center: 1 x 15 mm, Aluminium Surround: 1 x 15 mm, Aluminium

Besonderheiten	<p>Front: Standfuss aus Aluminium-Druckguss</p> <p>Center: Wandhalter im Lieferumfang enthalten</p> <p>Surround: Polymersicherung Wandhalter im Lieferumfang enthalten</p> <p>Subwoofer: Aufwendige Innenkreuzversteifung Digitalendstufe Downfire Woofer Dualband-Limiter für frequenzselektive unauffällige Soft Clipping Limitierung Low Level Durchschleif-Ausgänge Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel SC-Technologie</p>
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	<p>Front: 9 x 103 x 9 cm</p> <p>Center: 43 x 9 x 9 cm</p> <p>Surround: 9 x 14 x 9 cm</p> <p>Subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm</p>
Gewicht	<p>Front: 8,7 kg</p> <p>Center: 3,4 kg</p> <p>Surround: 1,0 kg</p> <p>Subwoofer: 9 kg</p>
Leistungsaufnahme (Standby)	0,32 Watt
Kartoninhalt	<p>Canton Movie 1550</p> <p>Wandhalterungen</p> <p>Gerätefüße</p> <p>Schraubendreher</p> <p>Bedienungsanleitung</p>