

CANTON

Movie 2005.2

2.059,00 € *
inkl. MwSt.



Verwendung	Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
Prinzip	Front: 2-Wege geschlossen Center: 2½-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: geschlossen
Nenn- / Musikbelastbarkeit	Front: 50 / 120 Watt Center: 70 / 130 Watt Surround: 50 / 120 Watt
Nenn- / Musikleistung	Subwoofer: 250 Watt
Übertragungsbereich	Front: 45...30.000 Hz Center: 45...30.000 Hz Surround: 45...30.000 Hz Subwoofer: 30...200 Hz (regelbar)
Übergangsfrequenz	Front: 3.900 Hz Center: 400 / 3.500 Hz Surround: 3.900 Hz Subwoofer: 55...200 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	Front: 1 x 110 mm, Aluminium Center: 1 x 110 mm, Aluminium Surround: 1 x 110 mm, Aluminium Subwoofer: 1 x 220 mm, Cellulose/Graphit
Hochtonchassis	Front: 1 x 25 mm, Aluminium Center: 25 mm, Aluminium Surround: 25 mm, Aluminium
Besonderheiten	Front: Magnetisch abgeschirmt Polymersicherung Wandhalter im Lieferumfang enthalten Center: Magnetisch abgeschirmt Surround: Polymersicherung Wandhalter im Lieferumfang enthalten Subwoofer: Aufwendige Innenkreuzversteifung Digitalendstufe Downfire Woofer Dualband-Limiter für frequenzselektive unauffällige Soft Clipping Limitierung Low Level Durchschleif-Ausgänge Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel SC-Technologie
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	Front: 14,5 x 21,4 x 10,5 cm Center: 40 x 14,5 x 10,5 cm Surround: 14,5 x 21,4 x 10,5 cm Subwoofer: 27 x 33,3 x 29,5 cm

Gewicht	Front: 2,0 kg Center: 3,5 kg Surround: 2,0 kg Subwoofer: 9 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	0,32 Watt
Lieferbares Zubehör	Lautsprecherständer LS 250.2
Kartoninhalt	Canton Movie 2005.2 Wandhalterungen Centerstütze Gerätefüße Bedienungsanleitung