



Movie 2050

2.084,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
Prinzip	Subwoofer: 200 / 250W Front: 2½-Wege Bassreflexsystem Center: 2-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: geschlossen
Nenn- / Musikleistung	Subwoofer: 200 / 250 Watt
Übergangsfrequenz	Front: 400 / 3.300 Hz Center: 400 / 3.500 Hz Surround: 3.900 Hz Subwoofer: 55...200 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	Front: 2 x 110 mm, Aluminium Center: 1 x 110 mm, Aluminium Surround: 1 x 110 mm, Aluminium Subwoofer: 1 x 220 mm, Cellulose/Graphit
Hochtonchassis	Front: 1 x 25 mm, Aluminium Center: 1 x 25 mm, Aluminium Surround: 1 x 25 mm, Aluminium
Besonderheiten	Front: Magnetisch abgeschirmt Standfuss aus Aluminium-Druckguss Center: Magnetisch abgeschirmt Polymersicherung Tischständer im Lieferumfang enthalten Wandhalter im Lieferumfang enthalten Surround: Magnetisch abgeschirmt Polymersicherung Wandhalter im Lieferumfang enthalten Subwoofer: Downfire Woofer Dreifach schaltbare Room Compensation Regelbare Phasenanpassung Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	Front: 14 x 105 x 10 cm Center: 43 x 14 x 10 cm Surround: 14 x 22 x 10 cm Subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm
Gewicht	Front: 9,3 kg Center: 3,5 kg Surround: 2,0 kg Subwoofer: 9 kg
Lieferbares Zubehör	Lautsprecherständer LS 250.2