



Movie 2050.2

2.869,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
Prinzip	Front: 2-Wege Bassreflexsystem Center: 2-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: geschlossen
Nenn- / Musikbelastbarkeit	Front: 90 / 150 Watt Center: 70 / 130 Watt Surround: 50 / 120 Watt
Nenn- / Musikleistung	Subwoofer: 200 / 250 Watt
Übertragungsbereich	Front: 40...30.000 Hz Center: 45...30.000 Hz Surround: 45...30.000 Hz Subwoofer: 30...200 Hz (regelbar)
Übergangsfrequenz	Front: 400 / 3.300 Hz Center: 400 / 3.500 Hz Surround: 3.900 Hz Subwoofer: 55...200 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	Front: 4 x 110 mm, Aluminium Center: 1 x 110 mm, Aluminium Surround: 1 x 110 mm, Aluminium Subwoofer: 1 x 220 mm, Cellulose/Graphit
Hochtonchassis	Front: 1 x 25 mm, Aluminium Center: 1 x 25 mm, Aluminium Surround: 1 x 25 mm, Aluminium
Besonderheiten	Front: Magnetisch abgeschirmt Standfuss aus Aluminium-Druckguss Center: Magnetisch abgeschirmt Polymersicherung Tischständer im Lieferumfang enthalten Wandhalter im Lieferumfang enthalten Surround: Magnetisch abgeschirmt Polymersicherung Wandhalter im Lieferumfang enthalten Subwoofer: Aufwendige Innenkreuzversteifung Digitalendstufe Downfire Woofer Dualband-Limiter für frequenzselektive unauffällige Soft Clipping Limitierung Low Level Durchschleif-Ausgänge Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	Front: 14,5 x 105 x 10,5 cm Center: 40 x 14,5 x 10,5 cm Surround: 14,5 x 21,4 x 10,5 cm Subwoofer: 27 x 33,3 x 29,5 cm
Gewicht	Front: 9,3 kg Center: 3,5 kg Surround: 2,0 kg Subwoofer: 9 kg

Leistungsaufnahme (Standby)	0,32 Watt
Lieferbares Zubehör	Lautsprecherständer LS 250.2
Kartoninhalt	Canton Movie 2050.2 Wandhalterungen Centerstütze Gerätefüße Bedienungsanleitung