



---

## Movie 3005

**2.269,00 € \***

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
Prinzip	Front: 2-Wege geschlossen Center: 2½-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: geschlossen
Nenn- / Musikbelastbarkeit	Front: 60 / 120 Watt Center: 110 / 170 Watt Surround: 60 / 120 Watt
Nenn- / Musikleistung	Subwoofer: 200 / 250 Watt
Übertragungsbereich	Front: 45...30.000 Hz Center: 33...30.000 Hz Surround: 45...30.000 Hz Subwoofer: 30...200 Hz (regelbar)
Übergangsfrequenz	Front: 3.000 / 3.300 Hz Center: 400 / 3.500 Hz Surround: 3.000 Hz Subwoofer: 50...200 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	Front: 1 x 110 mm, Aluminium (Wave-Sicke) Center: 1 x 110 mm, Aluminium (Wave-Sicke) Surround: 1 x 110 mm, Aluminium (Wave-Sicke) Subwoofer: 1 x 220 mm, Cellulose/Graphit
Hochtonchassis	Front: 1 x 25 mm, Aluminium Center: 1 x 25 mm, Aluminium Surround: 1 x 25 mm, Aluminium
Besonderheiten	Front: Integrierte Wandhalterung  Center: Integrierte Wandhalterung  Surround: Integrierte Wandhalterung  Subwoofer: Aufwendige Innenkreuzversteifung Digitalendstufe Downfire Woofer Dualband-Limiter für frequenzselektive unauffällige Soft Clipping Limitierung Low Level Durchschleif-Ausgänge Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel SC-Technologie
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	Front: 13,5 x 25 x 8 cm Center: 43 x 13,5 x 8 cm Surround: 13,5 x 25 x 8 cm Subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm
Gewicht	Front: 2,1 kg Center: 3 kg Surround: 2,1 kg Subwoofer: 9 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	0,32 Watt

Kartoninhalt

Canton Movie 3005  
Gerätefüße  
Bedienungsanleitung