



---

## Movie 60 CX

**0,01 € \***

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

|                     |   |
|---------------------|---|
| Verwendung          | Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer  |
| Prinzip             | Front: 2-Wege geschlossen<br>Center: 2-Wege geschlossen<br>Surround: 2-Wege geschlossen<br>Subwoofer: Bandpasssystem  |
| Musikleistung       | Subwoofer: 100 Watt   |
| Übergangsfrequenz   | Front: 5.000 Hz<br>Center: 5.000 Hz<br>Surround: 5.000 Hz<br>Subwoofer: 80...140 Hz (regelbar)  |
| Tiefonchassis       | Front: 1 x 80 mm, Aluminium-Finish<br>Center: 2 x 80 mm, Aluminium-Finish<br>Surround: 1 x 80 mm, Aluminium-Finish<br>Subwoofer: 1 x 165 mm, Aluminium-Finish   |
| Hochtonchassis      | Front: 1 x 15 mm, Aluminium<br>Center: 1 x 15 mm, Aluminium<br>Surround: 15 mm, Aluminium   |
| Besonderheiten      | Front:<br>Koax-System<br>Magnetisch abgeschirmt<br>Wandhalter im Lieferumfang enthalten<br>Center:<br>Magnetisch abgeschirmt<br>Wandhalter im Lieferumfang enthalten<br>Surround:<br>Koax-System<br>Magnetisch abgeschirmt<br>Wandhalter im Lieferumfang enthalten<br>Subwoofer:<br>Regelbare Übergangsfrequenz<br>Regelbarer Basspegel<br>SC-Technologie |
| Impedanz            | 4...8 Ohm   |
| Abmessungen (BxHxT) | Front: 9 x 9 x 10 cm<br>Center: 19,5 x 9 x 10 cm<br>Surround: 9 x 9 x 10 cm<br>Subwoofer: 23 x 36 x 42 cm   |
| Gewicht             | Front: 0,8 kg<br>Center: 1,5 kg<br>Surround: 0,8 kg<br>Subwoofer: 10,3 kg   |