



Movie 70

340,20 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
Prinzip	Front: 2-Wege geschlossen Center: 2-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: Bandpasssystem
Musikleistung	Subwoofer: 100 Watt
Übergangsfrequenz	Front: 5.000 Hz Center: 5.000 Hz Surround: 5.000 Hz Subwoofer: 80...140 Hz (regelbar)

Tieftonchassis	Front: 1 x 80 mm, Aluminium-Finish Center: 2 x 80 mm, Aluminium-Finish Surround: 1 x 80 mm, Aluminium-Finish Subwoofer: 1 x 165 mm, Aluminium-Finish
Hochtonchassis	Front: 1 x 15 mm, Aluminium Center: 1 x 15 mm, Aluminium Surround: 15 mm, Aluminium
Besonderheiten	Front: Koax-System Wandhalter im Lieferumfang enthalten Center: Wandhalter im Lieferumfang enthalten Surround: Koax-System Wandhalter im Lieferumfang enthalten Subwoofer: Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel SC-Technologie
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	Front: 9 x 9 x 10 cm Center: 19 x 9 x 10 cm Surround: 9 x 9 x 10 cm Subwoofer: 23 x 36 x 42 cm
Gewicht	Front: 0,8 kg Center: 1,5 kg Surround: 0,8 kg Subwoofer: 11,3 kg
Lieferbares Zubehör	Lautsprecherständer LS 90.2