



Movie 95

439,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
Prinzip	Front: 2-Wege geschlossen Center: 2-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: Bandpasssystem
Nenn- / Musikbelastbarkeit	Front: 100 Watt Center: 100 Watt Surround: 100 Watt
Musikleistung	Subwoofer: 120 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)	85 dB
Übertragungsbereich	Front: 120...25.000 Hz Center: 120...25.000 Hz Surround: 120...25.000 Hz Subwoofer: 33...140 Hz (regelbar)
Übergangsfrequenz	Front: 5.000 Hz Center: 5.000 Hz Surround: 5.000 Hz Subwoofer: 80...140 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	Front: 1 x 80 mm, Aluminium Center: 2 x 80 mm, Aluminium Surround: 1 x 80 mm, Aluminium Subwoofer: 1 x 200 mm, Aluminium
Hochtonchassis	Front: 1 x 15 mm, Aluminium Center: 1 x 15 mm, Aluminium Surround: 1 x 15 mm, Aluminium

Besonderheiten	<p>Front: Koax-System Wandhalter im Lieferumfang enthalten Center: Wandhalter im Lieferumfang enthalten Surround: Koax-System Wandhalter im Lieferumfang enthalten Subwoofer: Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel SC-Technologie</p> <p>5 Jahre Garantie für Front-,Center- und Rear- Lautsprecher 2 Jahre Garantie für Subwoofer</p>
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	<p>Front: 8,9 x 9 x 10,6 cm Center: 19,6 x 8,9 x 10,6 cm Surround: 8,9 x 9 x 10,6 cm Subwoofer: 24 x 41 x 42 cm</p>
Gewicht	<p>Front: 0,6 kg Center: 1,3 kg Surround: 0,6 kg Subwoofer: 9,8 kg</p>
Leistungsaufnahme (Standby)	0,42 Watt
Lieferbares Zubehör	Lautsprecherständer LS 90.2
Kartoninhalt	<p>Canton Movie 95 Wandhalterungen Gerätefüße Bedienungsanleitung</p>