



Movie CD 1500

0,01 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
Prinzip	Front: 2½-Wege Bassreflexsystem Center: 2½-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: Bassreflexsystem
Musikleistung	Subwoofer: 150 Watt
Übergangsfrequenz	Front: 400 / 3.500 Hz Center: 400 / 3.500 Hz Surround: 3.900 Hz Subwoofer: 55...200 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	Front: 2 x 80 mm, Aluminium Center: 2 x 80 mm, Aluminium Surround: 1 x 80 mm, Aluminium Subwoofer: 1 x 220 mm, Aluminium
Hochtonchassis	Front: 1 x 15 mm, Aluminium Center: 1 x 15 mm, Aluminium Surround: 1 x 15 mm, Aluminium

Besonderheiten	<p>Front: Magnetisch abgeschirmt Standfuss aus Aluminium-Druckguss</p> <p>Center: Magnetisch abgeschirmt Wandhalter im Lieferumfang enthalten</p> <p>Surround: Magnetisch abgeschirmt Polymersicherung Wandhalter im Lieferumfang enthalten</p> <p>Subwoofer: Downfire Woofer Regelbare Phasen Anpassung Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel SC-Technologie 350 Watt Mehrkanal-Endstufe Lernfähige Fernbedienung (Infrarot & Funk) Magnetisch abgeschirmt Praktische Plug & Play Lösung SC-Technologie Systemint</p>
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	<p>Front: 9 x 103 x 9 cm Center: 43 x 9 x 9 cm Surround: 9 x 14 x 9 cm Subwoofer: 25,5 x 45 x 37 cm</p>
Gewicht	<p>Front: 8,7 kg Center: 3,4 kg Surround: 1,3 kg Subwoofer: 12,1 kg</p>