



Movie CD 2000.2

0,01 € *

inkl. MwSt.

Verwendung	Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
Prinzip	Front: 2½-Wege Bassreflexsystem Center: 2½-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: geschlossen
Musikleistung	Subwoofer: 250 Watt
Übergangsfrequenz	Front: 400 / 3.300 Hz Center: 400 / 3.500 Hz Surround: 3.900 Hz Subwoofer: 55...200 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	Front: 2 x 110 mm, Aluminium Center: 1 x 110 mm, Aluminium Surround: 1 x 110 mm, Aluminium Subwoofer: 1 x 220 mm, Cellulose/Graphit
Hochtonchassis	Front: 1 x 25 mm, Aluminium Center: 1 x 25 mm, Aluminium Surround: 1 x 25 mm, Aluminium

Besonderheiten	<p>Front: Magnetisch abgeschirmt Standfuss aus Aluminium-Druckguss</p> <p>Center: Magnetisch abgeschirmt Polymersicherung Tischständer im Lieferumfang enthalten Wandhalter im Lieferumfang enthalten</p> <p>Surround: Magnetisch abgeschirmt Polymersicherung Wandhalter im Lieferumfang enthalten</p> <p>Subwoofer: Downfire Woofer Dreifach schaltbare Room Compensation Regelbare Phasenanpassung Regelbare Übergangsfrequenz Regelbarer Basspegel SC-Technologie 350 Watt Mehrkanal-Endstufe Lernfähige Fernbedienung (Infrarot & am</p>
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	<p>Front: 14 x 110 x 10 cm Center: 43 x 14 x 10 cm Surround: 14 x 22 x 10 cm Subwoofer: 27 x 33,5 x 29 cm</p>
Gewicht	<p>Front: 9,3 kg Center: 3,5 kg Surround: 2,0 kg Subwoofer: 9 kg</p>