



Reference 1 K

11.000,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	High-End Standlautsprecher
Prinzip	3-Wege, Bassreflexsystem
Nenn- / Musikbelastbarkeit	500/900 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)	89,5 dB
Übertragungsbereich	18...40.000 Hz
Übergangsfrequenz	180/3.000 Hz
Tieftonchassis	2 x 310 mm, Keramik-Wolfram
Mitteltonchassis	1 x 180 mm, Keramik-Wolfram (Wave-Sicke, TCC)
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Aluminium Keramik Oxyd
Besonderheiten	Anschlussterminal mit Pegelanpassung Sockelkonstruktion mit Bass-Guide® hochwertige Innenverkabelung Vergoldetes Bi-Wiring- / Bi-Amping-Anschlussfeld DC-Technologie Stoffabdeckung mit Magnethalterung höhenverstellbare Gerätefüße
Garantie	5 Jahre
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	B: 44 cm 48 cm mit Sockel H: 127 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 65 cm 69 cm mit Sockel
Gewicht	134 kg