



Reference 3 K

5.200,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	High-End Standlautsprecher
Prinzip	3-Wege, Bassreflexsystem
Nenn- / Musikbelastbarkeit	350 / 600 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)	89 dB
Übertragungsbereich	18...40.000 Hz
Übergangsfrequenz	200 / 3.000 Hz
Tieftonchassis	2 x 220 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis	1 x 180 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke, TCC)
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Aluminium Oxyd Keramik
Besonderheiten	Anschlussterminal mit Pegelanpassung Sockelkonstruktion mit Bass-Guide® hochwertige Innenverkabelung Vergoldetes Bi-Wiring- / Bi-Amping-Anschlussfeld DC-Technologie Stoffabdeckung mit Magnethalterung höhenverstellbare Gerätefüße
Garantie	5 Jahre
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	B: 29,5 cm 33,5 cm mit Sockel H: 116 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 45 cm 49 cm mit Sockel
Gewicht	56 kg