



## Reference 5 K

**3.500,00 € \***

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	High-End Standlautsprecher
Prinzip	3-Wege, Bassreflexsystem
Nenn- / Musikbelastbarkeit	280 / 440 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)	88,5 dB
Übertragungsbereich	20...40.000 Hz
Übergangsfrequenz	220 / 3.000 Hz
Tieftonchassis	2 x 200 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis	1 x 180 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke, TCC)
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Aluminium Oxyd Keramik
Besonderheiten	Vergoldetes Bi-Wiring / Bi-Amping Anschlussterminal hochwertige Innenverkabelung Sockelkonstruktion mit Bass-Guide® DC-Technologie Stoffabdeckung mit Magnethalterung höhenverstellbare Gerätefüße
Garantie	5 Jahre
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	B: 26,5 cm   30,5 cm mit Sockel H: 108,5 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 40,5 cm   44,5 cm mit Sockel
Gewicht	37 kg