



Vento 886 DC

1.399,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Standlautsprecher
Prinzip	3-Wege Bassreflex
Nenn- / Musikbelastbarkeit	140 / 250 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)	87,5 db
Übertragungsbereich	23...40.000 Hz
Übergangsfrequenz	300 / 3.000 Hz
Tieftonchassis	2 x 180 mm, Titanium (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis	1 x 180 mm, Titanium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Keramik
Besonderheiten	DC-Technologie Stoffabdeckung mit Magnethalterung Vergoldetes Bi-Wiring-/Bi-Amping-Anschlussfeld
Garantie	5 Jahre
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	B: 22 cm 25 cm mit Sockel H: 102,5 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 30 cm 33 cm mit Sockel
Gewicht	18 kg

Kartoninhalt

Vento 886 DC
Gerätefüße Gummi selbstklebend
Gerätefüße Spikes
Stoffabdeckung mit Magnethalterung
Bedienungsanleitung