



Movie 2005.3

1.899,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
Prinzip	Front: 2-Wege geschlossen Center: 2½-Wege geschlossen Surround: 2-Wege geschlossen Subwoofer: geschlossen
Nenn- / Musikbelastbarkeit	Front: 50 / 120 Watt Center: 70 / 130 Watt Surround: 50 / 120 Watt
Nenn- / Musikleistung	Subwoofer: 280 Watt
Übertragungsbereich	Front: 45...30.000 Hz Center: 45...30.000 Hz Surround: 45...30.000 Hz Subwoofer: 30...200 Hz (regelbar)
Übergangsfrequenz	Front: 3.900 Hz Center: 400 / 3.500 Hz Surround: 3.900 Hz Subwoofer: 55...200 Hz (regelbar)
Tiefonchassis	Front: 1 x 110 mm, Aluminium Center: 1 x 110 mm, Aluminium Surround: 1 x 110 mm, Aluminium Subwoofer: 1 x 220 mm, Cellulose/Graphit
Hochtonchassis	Front: 1 x 25 mm, Aluminium Center: 25 mm, Aluminium Surround: 25 mm, Aluminium

Front:
Magnetisch abgeschirmt
Polymersicherung
Wandhalter im Lieferumfang enthalten
Center:
Magnetisch abgeschirmt
Surround:
Polymersicherung
Wandhalter im Lieferumfang enthalten

Besonderheiten

Subwoofer:
Aufwendige Innenkreuzversteifung
Digitalendstufe
Downfire Woofer
Ein- und Ausschaltautomatik
Regelbare Lautstärke
Regelbare Phasen Anpassung
Regelbare Übergangsfrequenz
SC-Technologie

5 Jahre Garantie für Front-,Center- und Rear- Lautsprecher
2 Jahre Garantie für Subwoofer

Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	Front: 14,5 x 21,4 x 10,5 cm Center: 40 x 14,5 x 10,5 cm Surround: 14,5 x 21,4 x 10,5 cm Subwoofer: 27 x 33,3 x 29,5 cm
Gewicht	Front: 2,0 kg Center: 3,5 kg Surround: 2,0 kg Subwoofer: 8,5 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	0,32 Watt
Lieferbares Zubehör	Lautsprecherständer LS 250.2
Kartoninhalt	Canton Movie 2005.3 Wandhalterungen Centerstütze Gerätefüße Bedienungsanleitung