



A 45

1.500,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Standlautsprecher
Prinzip	3-Wege Downfire-Bassreflexsystem
Nenn- / Musikbelastbarkeit	170 / 340 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)	88,5 db
Übertragungsbereich	22...40.000 Hz
Übergangsfrequenz	220 / 3.000 Hz
Tieftonchassis	3 x 174 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis	1 x 174 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke, TCC)
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Aluminium Oxyd Keramik
Besonderheiten	DC-Technologie Stoffabdeckung mit Magnethalterung Vergoldetes Bi-Wiring- / Bi-Amping-Anschlussfeld
Garantie	5 Jahre
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	B: 22,5 cm 33 cm mit Sockel H: 107 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 40 cm 43 cm mit Sockel
Gewicht	38 kg
Geeignet für	AV-Receiver und Stereo-Receiver
Kartoninhalt	A 45 Gerätefüße Stoffabdeckung mit Magnethalterung Bedienungsanleitung