



A 35

1.200,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Standlautsprecher
Prinzip	3-Wege Downfire-Bassreflexsystem
Nenn- / Musikbelastbarkeit	150 / 300 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)	88,5 db
Übertragungsbereich	24...40.000 Hz
Übergangsfrequenz	220 / 3.000 Hz
Tieftonchassis	3 x 160 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis	1 x 160 mm, Aluminium-Keramik-Wolfram (Wave-Sicke)
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Aluminium Oxyd Keramik
Besonderheiten	DC-Technologie Stoffabdeckung mit Magnethalterung Vergoldetes Bi-Wiring- / Bi-Amping-Anschlussfeld
Garantie	5 Jahre
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	B: 19,5 cm 29,5 cm mit Sockel H: 100 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 36,5 cm 39,5 cm mit Sockel
Gewicht	27 kg
Geeignet für	AV-Receiver und Stereo-Receiver

Kartoninhalt	A 35 Gerätefüße Stoffabdeckung mit Magnethalterung Bedienungsanleitung
--------------	---