



SUB 8.4

519,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

| | |
|-----------------------------|--|
| Verwendung | Aktives Subwoofersystem |
| Prinzip | Bassreflex |
| Nenn- / Musikleistung | 200 / 280 Watt |
| Übertragungsbereich | 25...200 Hz |
| Übergangsfrequenz | 50...200 Hz (regelbar) |
| Tiefenonchassis | 1 x 220 mm, Aluminium (Wave-Sicke) 1 x 220 mm, Passivtreiber |
| Anschluss | 2 High-Level-Eingänge (Lautsprecherkabel) 2 Low-Level-Eingänge (chinch) |
| Ausstattung | Ein- und Ausschaltautomatik Regelbare Lautstärke Regelbare Phasen Anpassung Regelbare Übergangsfrequenz |
| Besonderheiten | SC-Technologie Lange Stoffabdeckung |
| Garantie | 2 Jahre |
| Abmessungen (BxHxT) | 27,5 x 38 x 42 cm |
| Gewicht | 12 kg |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,32 Watt |
| Kartoninhalt | Canton SUB 8.4 Stoffabdeckung Netzkabel Bedienungsanleitung |