



Chrono SL 596.2 DC

1.299,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Standlautsprecher
Prinzip	3-Wege Bassreflex
Nenn- / Musikbelastbarkeit	160 / 320 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)	88,3 db
Übertragungsbereich	20...40.000 Hz
Übergangsfrequenz	300 / 3.000 Hz
Tieftonchassis	2 x 200 mm, Titanium (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis	1 x 180 mm, Titanium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Keramik
Besonderheiten	Stoffabdeckung mit Magnetbefestigung Vergoldetes Bi-Wiring- / Bi-Amping-Anschlussfeld
Garantie	5 Jahre
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	B: 21 cm 27 cm mit Sockel H: 105 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 33 cm 34 cm mit Sockel
Gewicht	25 kg
Kartoninhalt	Chrono SL 596.2 DC Gerätefüße Spikes Gerätefüße Gummi selbstklebend Stoffabdeckung mit Magnethalterung Bedienungsanleitung