



Vento 896.2 Heimkino Set - 5.1

8.044,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer
Prinzip	Vento 896.2 (Front): 3-Wege, Bassreflexsystem Vento 866.2 (Center): 3-Wege, Bassreflex Vento 836.2 (Surround): 2-Wege, Bassreflexsystem (Backfire) SUB 1500 R (Subwoofer): Bassreflexsystem mit Passivmembran
Nenn- / Musikbelastbarkeit	Vento 896.2 (Front): 180 / 340 Watt Vento 866.2 (Center): 120 / 200 Watt Vento 836.2 (Surround): 80 / 150 Watt SUB 1500 R (Subwoofer): 500 / 750 Watt
Übertragungsbereich	Vento 896.2 (Front): 20...40.000 Hz Vento 866.2 (Center): 26...40.000 Hz Vento 836.2 (Surround): 27...40.000 Hz SUB 1500 R (Subwoofer): 18...200 Hz
Übergangsfrequenz	Vento 896.2 (Front): 250 / 3.000 Hz Vento 866.2 (Center): 300 / 3.000 Hz Vento 836.2 (Surround): 3.000 Hz SUB 1500 R (Subwoofer): 55...200 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	Vento 896.2 (Front): 2 x 200 mm, Titanium (Wave-Sicke, Double-Cone) Vento 866.2 (Center): 1 x 180 mm, Titanium (Wave-Sicke) Vento 836.2 (Surround): 1 x 180 mm, Titanium (Wave-Sicke) SUB 1500 R (Subwoofer): 1 x 310 mm, Titanium (Wave-Sicke), 1 x 310 mm, Passivtreiber
Mitteltonchassis	Vento 896.2 (Front): 1 x 180 mm, Titanium (Wave-Sicke) Vento 866.2 (Center): 1 x 180 mm, Titanium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis	Vento 896.2 (Front): 1 x 25 mm, Keramik Vento 866.2 (Center): 1 x 25 mm, Keramik Vento 836.2 (Surround): 1 x 25 mm, Keramik
Anschluss	SUB 1500 R (Subwoofer): 2 High-Level-Eingänge (Lautsprecherkabel) 2 Low-Level-Eingänge (Chinch)

Besonderheiten	<p>Vento 896.2 (Front): DC-Technologie Stoffabdeckung mit Magnethalterung Vergoldetes Bi-Wiring- / Bi-Amping-Anschlussfeld</p> <p>Vento 866.2 (Center): Stoffabdeckung mit Magnethalterung Vergoldetes Anschlussfeld</p> <p>Vento 836.2 (Surround): Stoffabdeckung mit Magnethalterung</p> <p>SUB 1500 R (Subwoofer): SC-Technologie Funk-Fernbedienung Magnetisch Stoffbespannung (schwarz) als Frontabdeckung</p>
Garantie	5 Jahre
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	<p>Vento 896.2 (Front): B: 24,7 cm 28,7 cm mit Sockel H: 110 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 34 cm 38 cm mit Sockel</p> <p>Vento 866.2 (Center): B: 60 cm H: 20 cm T: 35 cm</p> <p>Vento 836.2 (Surround): B: 22 cm H: 36 cm T: 30 cm</p> <p>SUB 1500 R (Subwoofer): B: 38 cm H: 50 cm mit Gerätefüßen T: 50 cm</p>
Gewicht	<p>Vento 896.2 (Front): 30 kg Vento 866.2 (Center): 14,5 kg Vento 836.2 (Surround): 8,7 kg SUB 1500 R (Subwoofer): 26,7 kg</p>
Leistungsaufnahme (Standby)	0,82 Watt (Subwoofer)
Lieferbares Zubehör	LS 850.3 Lautsprecherständer

Kartoninhalt

Vento 896.2 (Front):
Vento 896.2 DC (Paar)
Gerätefüße Spikes
Gerätefüße Gummi selbstklebend
Stoffabdeckung mit Magnethalterung
Bedienungsanleitung

Vento 866.2 (Center):
Canton Vento 866.2 Center (Stück)
Gerätefüße Gummi selbstklebend
Stoffabdeckung mit Magnethalterung (schwarz)
Bedienungsanleitung

Vento 836.2 (Surround):
Canton Vento 836.2 (Paar)
Gerätefüße Gerätefüße Gummi selbstklebend
Stoffabdeckung mit Magnethalterung (schwarz)
Bedienungsanleitung

SUB 1500 R (Subwoofer):
SUB 1500 R (Stück)
Funk-Fernbedienung
Stoffabdeckung
Netzkabel
Bedienungsanleitung