



Chrono SL 596.2 Heimkino Set - 5.1.2

7.282,00 € *

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Verwendung	Heimkinosystem mit aktivem Subwoofer und Dolby Atmos Lautsprechern
Prinzip	Chrono SL 596.2 DC (Front): 3-Wege, Bassreflexsystem Chrono SL 556.2 (Center): 3-Wege, Bassreflex Chrono SL 536.2 (Surround): 2-Wege, Bassreflexsystem (Backfire) AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): 2-Wege, geschlossen SUB 1500 R (Subwoofer): Bassreflexsystem mit Passivmembran
Nenn- / Musikbelastbarkeit	Chrono SL 596.2 DC (Front): 160 / 320 Watt Chrono SL 556.2 (Center): 85 / 140 Watt Chrono SL 536.2 (Surround): 70 / 130 Watt AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): 60 / 100 Watt SUB 1500 R (Subwoofer): 500 / 750 Watt
Übertragungsbereich	Chrono SL 596.2 DC (Front): 20...40.000 Hz Chrono SL 556.2 (Center): 32...40.000 Hz Chrono SL 536.2 (Surround): 33...40.000 Hz AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): 50...30.000 Hz SUB 1500 R (Subwoofer): 18...200 Hz
Übergangsfrequenz	Chrono SL 596.2 DC (Front): 300 / 3.000 Hz Chrono SL 556.2 (Center): 350 / 3.000 Hz Chrono SL 536.2 (Surround): 3.000 Hz AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): 3.200 Hz SUB 1500 R (Subwoofer): 55...200 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	Chrono SL 596.2 DC (Front): 2 x 200 mm, Titanium (Wave-Sicke, Double-Cone) Chrono SL 556.2 (Center): 1 x 160 mm, Titanium (Wave-Sicke) Chrono SL 536.2 (Surround): 1 x 180 mm, Titanium (Wave-Sicke) AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): 1 x 160 mm, Titanium (Wave-Sicke) SUB 1500 R (Subwoofer): 1 x 310 mm, Titanium (Wave-Sicke), 1 x 310 mm, Passivtreiber
Mitteltonchassis	Chrono SL 596.2 DC (Front): 1 x 180 mm, Titanium (Wave-Sicke) Chrono SL 556.2 (Center): 1 x 160 mm, Titanium (Wave-Sicke)

Hochtonchassis	Chrono SL 596.2 DC (Front): 1 x 25 mm, Keramik Chrono SL 556.2 (Center): 1 x 25 mm, Keramik Chrono SL 536.2 (Surround): 1 x 25 mm, Keramik AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): 1 x 25 mm, Alu-Mangan
Anschluss	SUB 1500 R (Subwoofer): 2 High-Level-Eingänge (Lautsprecherkabel) 2 Low-Level-Eingänge (Chinch)
Besonderheiten	Chrono SL 596.2 DC (Front): DC-Technologie Stoffabdeckung mit Magnethalterung Vergoldetes Bi-Wiring- / Bi-Amping-Anschlussfeld Chrono SL 556.2 (Center): Stoffabdeckung mit Magnethalterung Chrono SL 536.2 (Surround): Stoffabdeckung mit Magnethalterung AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): Dolby Atmos® lizenziert integrierte Wandhalterung SUB 1500 R (Subwoofer): SC-Technologie Funk-Fernbedienung Magnetische Stoffbespannung (schwarz) als Frontabdeckung
Garantie	5 Jahre
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	Chrono SL 596.2 DC (Front): B: 21 cm 27 cm mit Sockel H: 105 cm mit Sockel und Gerätefüßen T: 33 cm 34 cm mit Sockel Chrono SL 556.2 (Center): B: 50 cm H: 17 cm T: 27 cm Chrono SL 536.2 (Surround): B: 19 cm H: 36 cm T: 27 cm AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): B: 17 cm H: 26 cm T: 14,5 cm SUB 1500 R (Subwoofer): B: 38 cm H: 50 cm mit Gerätefüßen T: 50 cm
Gewicht	Chrono SL 596.2 DC (Front): 25 kg Chrono SL 556.2 (Center): 9,5 kg Chrono SL 536.2 (Surround): 8 kg AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher): 3,6 kg SUB 1500 R (Subwoofer): 26,7 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	0,82 Watt (Subwoofer)
Lieferbares Zubehör	LS 660 Lautsprecherständer

Kartoninhalt

Chrono SL 596.2 DC (Front):
Chrono SL 596.2 DC (Paar)
Gerätefüße Spikes
Gerätefüße Gummi selbstklebend
Stoffabdeckung mit Magnethalterung
Bedienungsanleitung

Chrono SL 556.2 (Center):
Chrono SL 556.2 (Stück)
Gerätefüße
Stoffabdeckung mit Magnethalterung (schwarz)
Bedienungsanleitung

Chrono SL 536.2 (Surround):
Chrono SL 536.2 (Paar)
Gerätefüße
Stoffabdeckung mit Magnethalterung (schwarz)
Bedienungsanleitung

AR-500 (Dolby Atmos Lautsprecher):
AR-500 (Paar)
Gerätefüße
Stoffabdeckung
Bedienungsanleitung

SUB 1500 R (Subwoofer):
SUB 1500 R (Stück)
Funk-Fernbedienung
Stoffabdeckung
Netzkabel
Bedienungsanleitung