



B 100 Heimkino Set - 5.1 weiß High Gloss

Verwendung	Heimkino-Set
Prinzip	B 100 (Front): 3-Wege, Bassreflexsystem B 50 (Center): 3-Wege, Bassreflex B 30 (Surround): 2-Wege, Bassreflexsystem (Backfire) SUB 12 R (Subwoofer): Bassreflexsystem mit Passivmembran
Nenn- / Musikbelastbarkeit	B 100 (Front): 160 / 320 Watt B 50 (Center): 85 / 140 Watt B 30 (Surround): 70 / 130 Watt SUB 12 R (Subwoofer): 500 / 750 Watt
Übertragungsbereich	B 100 (Front): 20...40.000 Hz B 50 (Center): 32...40.000 Hz B 30 (Surround): 33...40.000 Hz SUB 12 R (Subwoofer): 18...200 Hz
Übergangsfrequenz	B 100 (Front): 300 / 3.000 Hz B 50 (Center): 350 / 3.000 Hz B 30 (Surround): 3.000 Hz SUB 12 R (Subwoofer): 55...200 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	B 100 (Front): 2 x 192 mm, Titanium (Wave-Sicke, Double-Cone) B 50 (Center): 1 x 154 mm, Titanium (Wave-Sicke) B 30 (Surround): 1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke) SUB 12 R (Subwoofer): 1 x 308 mm, Titanium (Wave-Sicke), 1 x 308 mm, Passivtreiber
Mitteltonchassis	B 100 (Front): 1 x 174 mm, Titanium (Wave-Sicke) B 50 (Center): 1 x 154 mm, Titanium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis	B 100 (Front): 1 x 25 mm, Keramik B 50 (Center): 1 x 25 mm, Keramik B 30 (Surround): 1 x 25 mm, Keramik
Anschluss	SUB 12 R (Subwoofer): 2 High-Level-Eingänge (Lautsprecherkabel) 2 Low-Level-Eingänge (Chinch)
Besonderheiten	B 100 (Front): DC-Technologie Stoffabdeckung mit Magnethalterung Vergoldetes Bi-Wiring- / Bi-Amping-Anschlussfeld B 50 (Center): Stoffabdeckung mit Magnethalterung B 30 (Surround): Stoffabdeckung mit Magnethalterung SUB 12 R (Subwoofer): SC-Technologie Funk-Fernbedienung Magnetische Stoffbespannung (schwarz) als Frontabdeckung
Garantie	5 Jahre
Impedanz	4...8 Ohm

B 100 (Front):

B: 21 cm | 33 cm mit Traverse
H: 104 cm mit Sockel und Gerätefüßen
T: 33 cm B 50 (Center):

B: 50 cm
H: 17 cm
T: 27 cm

Abmessungen (BxHxT)

B 30 (Surround):

B: 19 cm
H: 36 cm
T: 27 cm

SUB 12 R (Subwoofer):

B: 36 cm
H: 47,5 cm mit Gerätefüßen
T: 51 cm mit Stoffbespannung

Gewicht	B 100 (Front): 24 kg B 50 (Center): 9,2 kg B 30 (Surround): 6,8 kg SUB 12 R (Subwoofer): 26,7 kg
Leistungsaufnahme (Standby)	0,82 Watt (Subwoofer)
Lieferbares Zubehör	Lautsprecherständer LS 660 Lautsprecherständer LS 300

Front:

B 100 (Paar)
2 x Traverse mit Gerätefüße Gerätefüße Gummi selbstklebend
Stoffabdeckung mit Magnethalterung
Bedienungsanleitung

Center:

B 50 (Stück)

Gerätefüße
Stoffabdeckung mit Magnethalterung (schwarz)
Bedienungsanleitung

Kartoninhalt

Surround:

B 30 (Paar)
Gerätefüße
Stoffabdeckung mit Magnethalterung (schwarz)
Bedienungsanleitung

Subwoofer:

SUB 12 R (Stück)

Funk-Fernbedienung
Stoffabdeckung
Netzkabel
Bedienungsanleitung