

Technische Daten Aktivsubwoofer

AS 225 SC	
Typ	Aktivsubwoofer
Prinzip	Bassreflexsystem (SC-Technik)
Leistungsaufnahme	Standby - Ø 0,88 Watt (230V) ausgeschaltet - 0,00 Watt
Nennleistung	100 Watt
Musikleistung	200 Watt
Übertragungsbereich	22...200 Hz
Übergangsfrequenz	50...200 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	260 mm
Abmessungen (B x H x T)	29,5 x 43,5 x 49,5 cm

Technical data active subwoofer

AS 225 SC	
Designed as	Active subwoofer
Engineering principle	With active distortion correction (SC-technology)
Power consumption	Standby - Ø 0,88 watt (230V) Switched off - 0,00 watts
Nom. power output	100 watts
Music power output	200 watts
Frequency response	22...200 Hz
Crossover frequency	50...200 Hz (adjustable)
Woofer	260 mm (10")
Dimensions (W x H x D)	11.6" x 17.1" x 19.5"

Art.-Nr. 15990

Technische Daten Aktivsubwoofer

AS 225 SC	
Typ	Aktivsubwoofer
Prinzip	Bassreflexsystem (SC-Technik)
Leistungsaufnahme	Standby - Ø 0,88 Watt (230V) ausgeschaltet - 0,00 Watt
Nennleistung	100 Watt
Musikleistung	200 Watt
Übertragungsbereich	22...200 Hz
Übergangsfrequenz	50...200 Hz (regelbar)
Tieftonchassis	260 mm
Abmessungen (B x H x T)	29,5 x 43,5 x 49,5 cm

Technical data active subwoofer

AS 225 SC	
Designed as	Active subwoofer
Engineering principle	With active distortion correction (SC-technology)
Power consumption	Standby - Ø 0,88 watt (230V) Switched off - 0,00 watts
Nom. power output	100 watts
Music power output	200 watts
Frequency response	22...200 Hz
Crossover frequency	50...200 Hz (adjustable)
Woofer	260 mm (10")
Dimensions (W x H x D)	11.6" x 17.1" x 19.5"

Art.-Nr. 15990